



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO :
C1

Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad en los extremos.

Este cable está compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4" (19mm).

El cuerpo del cable es de Nylon y cuenta con un amortiguador de impacto, que absorbe la energía en un evento de caída.

Materiales

Soga:

Nylon trenzado 1/2"

Ganchos:

Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

Amortiguador:

Cinta desgarrable

Hilo:

Poliéster 100%. Bondeado

Resistencia

Cinta:

5000lbs (22.2kN) - Tensión

Ganchos:

5000lbs (22.2kN) - Tensión axial

Caída Libre - Cable:

100kg a 4m de altura

Corrosión en Herrajes:

48 horas de exposición salina



Normatividad

Sistema

Contra caídas

EN 355:2002
ANSI A10.32-2004

Longitud

1.80m

Aplicaciones

Construcción
Industria en gral.

Peso

1.20 kg (1.80m)



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA